
РАЗЪЕМЫ ПИТАНИЯ ДЛЯ ЖЕСТКОГО ДИСКА

Разъемы предназначены для подключения к винчестеру, дисководу 5.25".


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество контактов:.....4, шаг 5.08 мм
Материал контактов:.....фосф. бронза, олово
Материал изоляции: .....термопластик, усил. стекловол., UL 94V-0
Рабочее напряжение:.....250 В
Предельный ток:.....7 А
Предельное напряжение:..... 1500 В в течении 1 мин.
Сопротивление изоляции:.....1000 МОм
Диапазон рабочих температур:.....-25…+90°C


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ




КС-5081 (ТН-4М)



КС-5080 (ТН-4F)



5081S (THP-4M)



5081T, контакты

СЕТЕВЫЕ РАЗЪЕМЫ ПИТАНИЯ



K24136
Евровилка сетевая на корпус угловая



SS-7B
Евровилка сетевая на корпус прямая



K2416
Евровилка сетевая на кабель



K2417
Евророзетка сетевая на кабель



K2414
Евророзетка сетевая на кабель



JR-101-1FS
Евровилка сетевая на корпус с отсеком для предохранителя, 250 В/10 А

ШТЕКЕРЫ АВТОПРИКУРИВАТЕЛЯ



WTN-1116R1
без предохранителя



WTN-1116F
с предохранителем 5x20 мм



WTN-1117
материал: бакелит
диаметр 21 мм
для предохранителя 6.35x30 мм



WTN-1118-1
материал: бакелит
диаметр 21-22 мм
без предохранителя



WTN-1120R1
материал: пластик
диаметр 21 мм
с предохранителем 5x20 мм



CP-601
встроенное автом.гнездо



CP-703
штекер в прикуриватель



WTN-1122
материал корпуса: пластик
материал разъема: бакелит
диаметр 21-22 мм
без предохранителя



CP-705
штекер в прикуриватель
с держателем
для предохранителя



CP-711
штекер в прикуриватель
с держателем
для предохранителя

МОДУЛЬНЫЕ КОНТАКТЫ

BOURNS® Reliable Electronic Solutions

Предназначены для подключения батарей и аккумуляторов.
Область применения: телефония, компьютерная техника, тестовое оборудование, медицинская техника.

Серия	Макс. рабочий ток на контакт, А	Рабочее напряжение, В	Сопротивление контактов, мОм	Напряжение пробоя изоляции, В	Сопротивление изоляции, МОм	Количество циклов соединения мин.	Возможное количество контактов	Диапазон рабочих температур, °С
70AA	3	60	30	500	1000	10000	2 - 6	-55…+125
70AD	3	30	25	500	500	5000	2 - 6	

СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ


70AD	J	3	F	L	0	G
1	2	3	4	5	6	7


1. **Серия**
2. **Тип монтажа**
   J – SDM
   H – в отверстия
3. **Количество контактов**, 2-6
4. **Тип контакта** (вилка или розетка)
5. **Высота**
   L - низкопрофильный
6. **Опции**
   0 – стандартное исполнение
   1 - центровочный штифт (только для SMD варианта)
7. **Упаковочная информация**
   не обозн. - в линейках
   G - в катушке

ВНЕШНИЙ ВИД



70AA





70AD

