СТОЙКИ ДЛЯ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ ЛАТУННЫЕ

 PCSN-6	 PCSS-6	 PCHSN-6	 PCHSS-6
 PCSN-10	 PCSS-10	 PCHSN-10	 PCHSS-10
 PCSN-15	 PCSS-15	 PCHSN-15	 PCHSS-15
 PCSN-20	 PCSS-20	 PCHSN-20	 PCHSS-20
 PCSN-25	 PCSS-25	 PCHSN-25	 PCHSS-25
 PCSN-30	 PCSS-30		

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

PC H SS-30
1 2 3

1. **H** - шестигранная
   - круглая
2. **SS** - два отверстия под винт
   SN - одно отверстие под винт, один винт
3. - длина в мм

СТОЙКИ ДЛЯ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ

 ВД7х3.5х5	 ВД7х3.5х20
 ВД7х3.5х9	 ВД7х3.5х25
 ВД7х3.5х15	

Условное обозначение:


ВД 7 x 3.5 x 5
1 2 3

1-Внешний диаметр
2-Внутренний диаметр
3-Длина


СТОЙКИ ДЛЯ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ ПЛАСТИКОВЫЕ

Монтаж: сверловое отверстие (монтаж под винт шасси для типа S)
Материал: нейлон 66 (Стандарт UL 94V-2) **Цвет**: белый


BS - 06 M
Серия высота распорки, мм тип распорки, мм




Тип A




Тип P



Тип R



Тип S



Тип M