








Verpackt im Gurt in Anlehnung an DIN IEC 60286-3
tape on reel packaging according to DIN IEC 60286-3
Verpackungseinheit: 1300 Stück
packaging unit: 1300 pcs






Abspulrichtung - reel off direction



Leiterplatten-Layout Vorschlag
PCB-Layout Proposal



Koplanarität der Anschlüsse ≤ 01 mm
coplanarity area of termination ≤ 0,1 mm

RoHS: 6/6
MSL: 1

einreihig, mit Zapfen
1 row, with pegs

Die deutsche Version dieser Zeichnung dient nur zur Erleichterung der Handhabung. Bei Abweichungen von den englischen Original gilt das englische Original.
The german version of this drawing has been offered for convenience only and may deviate from the english original. In case of any deviation the English version shall prevail.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.

Dimension no. antimagnetische Variante non magnetic version	Tolerances Dim. for Information ISO 8015	All Dimensions in mm	Scale 5:1
			Material
Customer drawing: THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.	Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.		ERNI-MicroStac Steckverb., 12 polig MicroStac Con., 12 contacts
h / Index	12.11.2020 / Date	TE Connectivity	C- 254168-E — I — A3
			Class MICRO