
Insulated cable end-sleeves to DIN, with Easy-Entry

Nominal cross section mm²	Part No.	Colour	Hint	Dimension mm					Weight/ 1000 pcs. ~ kg	Packing unit/ pcs
				d1	d3	l1	l2	s1		
16	**47712**			5.8	9.6	24	12	0.20	0.650	100
	47718			5.8	9.6	28	18	0.20	0.800	100
25	**47816**			7.3	12.0	30	16	0.20	1.600	50
	47818			7.3	12.0	30	18	0.20	1.700	50
	47822			7.3	12.0	36	22	0.20	2.000	50
35	**47916**			8.3	13.5	30	16	0.20	1.900	50
	47918			8.3	13.5	30	18	0.20	2.100	50
	47925			8.3	13.5	39	25	0.20	2.500	50
50	**48020**			10.3	16.0	36	20	0.30	3.300	50
	48025			10.3	16.0	40	25	0.30	3.600	50
70	**48121**		*	13.5	17.2	37	21	0.40	4.620	25
95	**48225**		*	14.5	19.2	44	25	0.40	6.000	25
120	**48327**		*	16.7	21.4	48	27	0.45	7.850	25
150	**48432**		*	19.5	25.0	58	32	0.50	12.330	25

Insulated cable end-sleeves to DIN with Easy-Entry, colour code 1





- For fine and superfine stranded conductors, e.g. to DIN EN 60228 Cl. 5 and 6
- Easy-Entry insulation for splice-free cable insertion
- Halogen-free

Characteristics
- To DIN 46228, part 4, (0.5 - 50 mm²)
- Heat resistant to 105° C

Material
- Copper (EN13600)
- Synthetic material: polypropylene

Surface
- Tin-plated to protect against corrosion

Technical instructions
- Tool: see page 150

Additional information
- * = not standardised
- ** = quantities in one bag

Nominal cross section mm²	Part No.	Colour	Hint	Dimension mm					Weight/ 1000 pcs. ~ kg	Packing unit/ pcs
				d1	d3	l1	l2	s1		
0.14	**166GR**		*	0.7	2.1	10.0	6	0.15	0.035	1000
	166GRL		*	0.7	2.1	12.0	8	0.15	0.040	1000
0.25	**167H**		*	0.8	2.3	10.0	6	0.15	0.045	1000
	167HL		*	0.8	2.3	12.0	8	0.15	0.050	1000
0.34	**168T**		*	0.8	2.5	10.0	6	0.15	0.045	1000
	168TL		*	0.8	2.5	12.0	8	0.15	0.050	1000
0.5	**1690K**			1.0	3.1	12.0	6	0.15	0.070	1000
	1690			1.0	3.1	14.0	8	0.15	0.070	1000
	GR1690		**	1.0	3.1	14.0	8	0.15	0.070	500
	1690H			1.0	3.1	16.0	10	0.15	0.085	1000

See next page

Insulated cable end-sleeves to DIN with Easy-Entry, colour code 1

Nominal cross section mm²	Part No.	Colour	Hint	Dimension mm					Weight/ 1000 pcs. ~ kg	Packing unit/ pcs
				d1	d3	l1	l2	s1		
0.75	**170WK**			1.2	3.3	12.0	6	0.15	0.080	1000
	170W			1.2	3.3	14.0	8	0.15	0.080	1000
	GR170W		**	1.2	3.3	14.0	8	0.15	0.080	500
	170WH			1.2	3.3	16.0	10	0.15	0.100	1000
	170WL			1.2	3.3	18.0	12	0.15	0.105	1000
1	**171GK**			1.4	3.5	12.0	6	0.15	0.090	1000
	171G			1.4	3.5	14.0	8	0.15	0.100	1000
	GR171G		**	1.4	3.5	14.0	8	0.15	0.100	500
	171GH			1.4	3.5	16.0	10	0.15	0.120	1000
	171GL			1.4	3.5	18.0	12	0.15	0.125	1000
1.5	**172RK**			1.7	4.0	12.0	6	0.15	0.105	1000
	172RO			1.7	4.0	14.0	8	0.15	0.110	1000
	GR172RO		**	1.7	4.0	14.0	8	0.15	0.110	500
	172RH			1.7	4.0	16.0	10	0.15	0.130	1000
	172RM			1.7	4.0	18.0	12	0.15	0.140	1000
	172RL			1.7	4.0	24.0	18	0.15	0.190	1000
2.5	**173B**			2.2	4.7	14.0	8	0.15	0.150	1000
	GR173B		**	2.2	4.7	14.0	8	0.15	0.150	500
	173BH			2.2	4.7	18.0	12	0.15	0.200	1000
	173BL			2.2	4.7	24.0	18	0.15	0.250	1000
4	**174GR**			2.8	5.4	17.0	10	0.20	0.210	100
	174GRH			2.8	5.4	20.0	12	0.20	0.250	100
	174GRL			2.8	5.4	26.0	18	0.20	0.320	100
6	**175S**			3.5	6.9	20.0	12	0.20	0.350	100
	175SL			3.5	6.9	26.0	18	0.20	0.460	100
10	**176E**			4.5	8.4	22.0	12	0.20	0.450	100
	176EL			4.5	8.4	28.0	18	0.20	0.650	100
16	**177GR**			5.8	9.6	24.0	12	0.20	0.650	100
	177GRL			5.8	9.6	28.0	18	0.20	0.800	100
25	**178BR**			7.3	12.0	30.0	16	0.20	1.600	50
	178BRL			7.3	12.0	36.0	22	0.20	2.000	50
35	**179B**			8.3	13.5	30.0	16	0.20	1.900	50
	179BL			8.3	13.5	39.0	25	0.20	2.500	50
50	**180O**			10.3	16.0	36.0	20	0.30	3.300	50
	180OL			10.3	16.0	40.0	25	0.30	4.000	50