
Модульные настенные коробки для электроустановочных изделий серии "Viva", IP40

Двухмодульная






Назначение:
• открытая установка розеток и выключателей ДКС серии "Viva".
Характеристики:
• материал – АБС-пластик;
• цвет – серый RAL 7035;
• температура эксплуатации – от –25 до +60 °С;
• степень защиты – IP40;
• рекомендуется для использования внутри сухих помещений.

Кол-во модулей	Степень защиты	Геометрические размеры (ШхВхГ), мм	Упаковка, шт.	Код
2	IP40	70x85x55	10	54640

Четырехмодульная






Назначение:
• открытая установка розеток и выключателей ДКС серии "Viva".
Характеристики:
• материал – АБС-пластик;
• цвет – серый RAL 7035;
• температура эксплуатации – от –25 до +60 °С;
• степень защиты – IP40;
• рекомендуется для использования внутри сухих помещений.

Кол-во модулей	Степень защиты	Геометрические размеры (ШхВхГ), мм	Упаковка, шт.	Код
4	IP40	142x85x55	10	54740

Пыле- и влагозащищенные модульные настенные коробки для электроустановочных изделий серии "Viva", IP55

Двухмодульная






Назначение:
• открытая установка розеток и выключателей ДКС серии "Viva".
Характеристики:
• материал – АБС-пластик;
• цвет – серый RAL 7035;
• температура эксплуатации – от –25 до +60 °С;
• степень защиты – IP55;
• рекомендуется для использования во влажных и запыленных помещениях.

Кол-во модулей	Степень защиты	Геометрические размеры (ШхВхГ), мм	Упаковка, шт.	Код
2	IP55	70x85x63	10	54655

Четырехмодульная





Назначение:
• открытая установка розеток и выключателей ДКС серии "Viva".
Характеристики:
• материал – АБС-пластик;
• цвет – серый RAL 7035;
• температура эксплуатации – от –25 до +60 °С;
• степень защиты – IP55;
• рекомендуется для использования во влажных и запыленных помещениях.

Кол-во модулей	Степень защиты	Геометрические размеры (ШхВхГ), мм	Упаковка, шт.	Код
4	IP55	142x85x63	10	54755