
Rohrkabelschuhe, Cu, Gabelform





- **Kabelschuhe bis 6 mm² für feindrähtige Kl. 5 Rundleiter, 10 mm² und 16 mm² für mehrdrähtige Rundleiter Kl. 2, z. B. nach DIN EN 60228**
- **Einfache Montage durch Gabelform**
- **Einfache Verarbeitung dank Sichtloch zur Überprüfung des eingeschobenen Leiters**

Eigenschaften

- Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material
- Einfache und sichere Montage durch plane Auflagefläche und präzise Endenbearbeitung
- Sichere Zuordnung durch Artikelkennzeichnung auf dem Kabelschuh

Werkstoff

- Kupfer (EN13600)

Oberfläche

- Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion

Verarbeitungshinweise

- Werkzeug: siehe Seite 38

Nennquer-schnitt mm²	Anschl.-bolzen ø	Art.-Nr.	Abmessung mm								Gewicht/ 100 St. ~ kg	VE/St.
			d1	a	b	d2	d4	c1	c2	l		
0,75	M3	**91C3**	1,3	6	6,0	3,2	2,8	3,25	4,0	12	0,06	100
	M4	**91C4**	1,3	6	6,5	4,3	2,8	4,00	5,0	13	0,05	100
	M5	**91C5**	1,3	6	7,5	5,3	2,8	4,75	5,5	14	0,06	100
1,5	M3	**92C3**	1,8	6	6,5	3,2	3,3	3,25	4,0	12	0,07	100
	M4	**92C4**	1,8	6	6,5	4,3	3,3	4,00	5,0	13	0,07	100
	M5	**92C5**	1,8	6	7,5	5,3	3,3	4,75	5,5	14	0,07	100
	M6	**92C6**	1,8	6	9,0	6,5	3,3	6,50	6,5	16	0,08	100
2,5	M3	**93C3**	2,3	6	7,5	3,2	4,2	3,25	4,0	12	0,12	100
	M4	**93C4**	2,3	6	7,5	4,3	4,2	4,00	5,0	13	0,11	100
	M5	**93C5**	2,3	6	8,5	5,3	4,2	4,75	5,5	14	0,12	100
	M6	**93C6**	2,3	6	9,5	6,5	4,2	6,50	6,5	16	0,10	100
4	M4	**94C4**	3,0	8	8,5	4,3	5,0	4,75	5,5	17	0,19	100
	M5	**94C5**	3,0	8	9,0	5,3	5,0	4,75	6,0	17	0,19	100
	M6	**94C6**	3,0	8	10,0	6,5	5,0	6,50	6,5	19	0,21	100
	M8	**94C8**	3,0	8	13,0	8,5	5,0	8,50	9,5	22	0,24	100
6	M4	**95C4**	4,0	9	9,5	4,3	6,0	5,00	5,5	18	0,27	100
	M5	**95C5**	4,0	9	9,5	5,3	6,0	6,00	6,0	19	0,32	100
	M6	**95C6**	4,0	9	10,0	6,5	6,0	7,00	6,5	19	0,27	100
	M8	**95C8**	4,0	9	14,0	8,5	6,0	8,50	9,0	22	0,31	100
10	M5	**96C5**	4,5	10	12,0	5,5	7,0	6,50	7,5	22	0,45	100
	M6	**96C6**	4,5	10	12,0	6,5	7,0	6,50	7,5	22	0,41	100
	M8	**96C8**	4,5	10	15,0	8,5	7,0	10,00	10,0	25	0,52	100
16	M5	**97C5**	5,5	13	12,0	5,5	8,5	5,50	6,5	26	0,81	100
	M6	**97C6**	5,5	13	12,0	6,5	8,5	6,25	7,5	27	0,81	100
	M8	**97C8**	5,5	13	15,0	8,5	8,5	8,50	9,5	29	0,90	100